



PRIMER
TERKUAT
DI BUMI



2K22

EP PRIMER SURFACER

SANGAT REKAT | ANTI KERITING | ANTI KOROSI

KEMASAN 250ML

CARA PENGGUNAAN 2K22 EP PRIMER SURFACER

• Proses Aktivasi :

1. Pastikan penutup warna hitam terpasang pada bagian keling. [Gambar. 1]
2. Tekan keling (vertikal ke arah bawah) sampai mendengar bunyi "knock"
(tutup hardener terlepas). [Gambar. 2]
- JANGAN menekan ulang keling agar tidak terjadi rembes. [Gambar. 3]

• Setelah Aktivasi :

1. Posisikan keling terbalik.
2. Kocok dengan gerakan memutar selama 30-60 detik. [Gambar. 4]
3. Sapporo Ultimate 2K siap digunakan.
4. Rekomendasi jarak semprot adalah 20-25 cm (sesuaikan dengan kebiasaan masing-masing dan kondisi tempat pengecatan). [Gambar. 5]
5. Aplikasikan Sapporo Ultimate 2K secara tipis-tipis hingga tebal merata. Keringkan selama 3-6 jam agar objek siap di-amplas. Rekomendasi amplas adalah nomor 800-1500.



GAMBAR. 1



GAMBAR. 2



GAMBAR. 3



GAMBAR. 4



GAMBAR. 5

Simpan di tempat yang kering dan sirkulasi udara yang baik.

Gunakan Sapporo Ultimate 2K dalam waktu maksimal **10 jam** setelah proses aktivasi.