

# Sapporo Wallputty Dempul Tembok

Emulsi Dempul Acrylic Copolymer berkualitas tinggi yang cocok untuk penggunaan interior. Digunakan secara luas, khususnya di proyek-proyek konstruksi, dimana hasil yang luar biasa dan halus amat diperlukan.

## Keuntungan



Daya Rekat dan  
Tutup Sangat Baik



Ramah Lingkungan



Permukaan Halus



Mudah Diaplikasikan



## Data Teknis

- Jumlah Lapisan: 1 lapis (dua lapis jika diperlukan)
- Jenis: Vinyl Acrylic Copolymer
- Lama Pengeringan: Kering sentuh 15 menit, kering mengeras 1 jam, kering sempurna 2 jam
- Warna: Putih
- Penampilan: Matt

## Metode Pengecatan

1. Aduk dengan seksama sebelum menggunakan. Jika dempul terlalu kental tambahkan air dan aduk rata.
2. Gunakan SAPPORO WALL PUTTY sebagai dasar putih.
3. Aplikasikan SAPPORO WALL PUTTY.
4. Biarkan dempul mengering (temperature normal untuk pengeringan antara 20°C - 30°C) :
  - Kering sentuh: 15 menit
  - Kering mengeras: 1 jam
  - Kering seluruhnya: 2 jam
  - Aplikasi ulang: 2 jam (hanya jika diperlukan)
5. Pengamplasan setelah 4 jam (gunakan kertas amplas No. 150 – 300)
6. Ulaskan cat, untuk hasil yang maksimal gunakanlah produk hasil  
PT WARNA MIKHA MITRA SEJATI



## KEMASAN PRODUK

1 Liter  
5 Liter  
25 Liter



## DAYA SEBAR TEORITIS

1 – 1.6 m<sup>2</sup> / kg